

KERN ALJ 310-4A

Bilancia analitica con elevata capacità di pesatura, display grafico e comoda funzione di ricetta



| | |
|--|----------------|
| Superficie di pesata (tonda) diametro | 80 mm |
| weighingAreaMkt | 80 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili) | 210×340×330 mm |
| Materiale dell'alloggiamento display | Plastica |
| Materiale della gabbietta antivento | Vetro |
| Dimensioni gabbietta antivento rettangolare - Interno | 160×170×225 mm |
| Dimensioni gabbietta antivento rettangolare - Esterno | 172×185×245 mm |
| Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo) | 210×340×330 mm |
| Piedini regolabili girevoli | ✓ |

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Display | |
| Tipo di display | LCD Grafico |
| Altezza cifre display - Grande | 15 mm |
| Altezza cifre display - Piccolo | 4 mm |
| Display - Dimensioni | 132 x 38 mm |
| Display - Retroilluminazione | ✓ |

| | |
|---|-----------------------|
| Funzioni | |
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi | 1 mg |
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali | 10 mg |
| Risoluzione di conteggio | 310.000 |
| Peso di riferimento conteggio inseribile | ✓ |
| Numero unità di riferimento | 10, 25, 50, 100, free |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Funzioni | |
| Funzione densità | ✓ |
| Funzione di dosaggio | ✓ |
| Funzione PreTara | ✓ |
| Pesata percentuale | ✓ |
| Funzione standby | ✓ |
| Pesata di animali / funzione Hold | ✓ |
| Pesata con tolleranza | ✓ |
| Funzione di conteggio | ✓ |
| Visualizzazione capacità | ✓ |
| Auto-Off (rete) | off 5 min 2 min 15 min |
| Funzione tara | manual (multi) |
| Pesature sottobilancia | Keine |

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Categoria | |
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotti | Bilance da laboratorio |
| Gruppo di prodotti | Bilance analitiche |

| | |
|--|-------------------------|
| Sistema di misurazione | |
| Sistema di pesata | Compensazione magnetica |
| Portata (Max) | 310 g |
| Divisione (g) | 0,0001 g |
| Risoluzione | 3.100.000 |
| Riproducibilità | 0,0001 g |
| Linearità | ± 0,0003 g |
| Carico decentrato a 1/3 Max | 0,0003 g |
| Tempo di stabilizzazione | 4 s |
| Intervallo di riscaldamento | 8 h |
| Portata (Max) in carati | 1550 ct |
| Divisione (d) in carati | 0,001 ct |
| UPS Pesée minimum (k = 2, U = 0.1%) | 200 mg |
| Sistema di regolazione automatico - Delta T (Standard) | 1,2 °C |
| Sistema di regolazione automatico - Delta Tempo (Standard) | 3 h |

| | |
|---------------------------------|---|
| Data tecnici di taratura | |
| Classe di omologazione | I |
| Marchio CE | ✓ |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Formato | |
| Materiale della piattaforma | Acciaio inox |

KERN ALJ 310-4A



Bilancia analitica con elevata capacità di pesatura, display grafico e comoda funzione di ricetta

| | |
|--|--|
| Livello ricetta/livello somma | Rez B (Netto-Total, Speicher mit Klartext-Bezeichnungen + Sollwert, auch bei Ausdruck) |
| Composizione di miscele - Voci della banca dati | 99 |
| Composizione di miscele - Ingredienti per ogni voce della banca dati | 20 |
| Numero di tasti di comando | 6 |
| Stabilità verticale | C (Laborwaagen: Nettogewicht > 5 kg) |
| Suggerimento di dosatura | C (Laborwaagen: Kraftkompensation) |
| Pesata con tolleranza - Tipi di notifiche | akustisch optisch |

Alimentazione

| | |
|---|----------------------|
| Alimentatore in dotazione | Alimentatore |
| Tipo di alimentatore | Alimentatore di rete |
| Alimentatore / adattatore per Paesi diversi con opzioni | EURO UK US CH |
| Tensione di ingresso alimentatore / corrente max. | Dipendente dal paese |
| Tensione di ingresso dispositivo / corrente max. | 24V 1A |

Condizioni ambientali

| | |
|------------------------------------|-------|
| Umidità dell'aria ambientale (max) | 80 % |
| Temperatura ambiente minima | 5 °C |
| Temperatura ambiente (max) | 35 °C |

Imballaggio e spedizione

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Dimensioni dell'imballaggio | 400×515×615 mm |
| Peso netto ca. | 7 kg |
| Peso lordo ca. | 9 kg |
| Tempi di consegna totali | 1 d |

Dienstleistungen (optional)

| | |
|------------------------------------|---------|
| DAkkS/DKD - articolo | 963-101 |
| Articolo Certificato di conformità | 969-517 |

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

