

KERN ALS 250-4A

Bilancia analitica con elevata capacità di pesatura, display grafico e comoda funzione di ricetta



Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	210×340×330 mm
Materiale della gabbietta antivento	Vetro
Dimensioni gabbietta antivento rettangolare - Interno	160×170×225 mm
Dimensioni gabbietta antivento rettangolare - Esterno	172×185×245 mm
Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo)	210×340×330 mm
Piedini regolabili girevoli	✓

Display

Tipo di display	LCD Grafico
Altezza cifre display - Grande	17 mm
Altezza cifre display - Piccolo	4 mm
Display - Dimensioni	132 x 38 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	1 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	10 mg
Risoluzione di conteggio	250.000
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Numero unità di riferimento	10, 25, 50, 100, free

Funzioni

Funzione densità	✓
Funzione PreTara	✓
Pesata percentuale	✓
Funzione standby	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Pesata con tolleranza	✓
Funzione di conteggio	✓
Visualizzazione capacità	✓
Funzione tara	manual (multi)
Pesature sottobilancia	Keine
Livello ricetta/livello somma	Rez B (Netto-Total, Speicher mit Klartext-Bezeichnungen + Sollwert, auch bei Ausdruck)
Composizione di miscele - Voci della banca dati	99

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance analitiche

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Compensazione magnetica
Portata (Max)	250 g
Divisione (g)	0,0001 g
Risoluzione	2.500.000
Riproducibilità	0,0001 g
Linearità	± 0,0003 g
Carico decentrato a 1/3 Max	0,0004 g
Peso di calibrazione consigliato	250 g (E2)
Tempo di stabilizzazione	4 s
Intervallo di riscaldamento	8 h
Portata (Max) in carati	1250 ct
Divisione (d) in carati	0,001 ct
UPS Pesée minimum (k = 2, U = 0.1%)	200 mg

Data tecnici di taratura

Classe di omologazione	I
Marchio CE	✓

Formato

Superficie di pesata (tonda) diametro	80 mm
weighingAreaMkt	80 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica

KERN ALS 250-4A



Bilancia analitica con elevata capacità di pesatura, display grafico e comoda funzione di ricetta

Composizione di miscele - Ingredienti per ogni voce della banca dati	20
Numero di tasti di comando	6
Stabilità verticale	C (Laborwaagen: Nettogewicht > 5 kg)
Suggerimento di dosatura	C (Laborwaagen: Kraftkompensation)
Pesata con tolleranza - Tipi di notifiche	akustisch optisch

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	Dipendente dal paese
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	24V 1A

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	5 °C
Temperatura ambiente (max)	35 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	400×515×615 mm
Peso netto ca.	7 kg
Peso lordo ca.	9 kg
Tempi di consegna totali	1 d

Dienstleistungen (optional)

DAkks/DKD - articolo	963-101
Articolo Certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

