

KERN CCS 60K0.1.

Sistema di conteggio per contare i pezzi più piccoli in grandi quantità, pezzi da contare massimi visualizzabili 999.999



Formato

| | |
|--|----------------|
| Materiale del piatto di pesata | acciaio inox |
| Superficie di pesata (rettangolare) | 400×300 mm |
| weighingAreaMkt | 400×300 mm |
| Dimensioni della piattaforma di pesata | 400×300×128 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo) | 320×330×125 mm |
| Piedini regolabili girevoli | ✓ |
| Lunghezza cavo terminale | 5 m |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Materiale cella(e) di carico | Alluminio |

Display

| | |
|--------------------------------|-------|
| Tipo di display | LCD |
| Altezza cifre display - Grande | 20 mm |
| Display - Retroilluminazione | ✓ |

Funzioni

| | |
|---|---------|
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi | 100 mg |
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali | 1 g |
| Risoluzione di conteggio | 600.000 |
| Peso di riferimento conteggio inseribile | ✓ |
| Numero unità di riferimento | free |

Funzioni

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Protezione IP (apparecchio completo) | IP23 |
| Funzione PreTara | ✓ |
| Funzione di memoria somma | ✓ |
| Pesata con tolleranza | ✓ |
| Funzione di conversione | ✓ |
| Funzione di conteggio | ✓ |
| Auto-Off (batteria) | selectable |
| Funzione tara | manual (multi) |
| Pesature sottobilancia | Keine |
| PLU-Totale | 100 |
| Funzionalità memoria | ✓ |
| Livello ricetta/livello somma | Rez A (Netto-Total) |
| Numero di tasti di comando | 20 |
| Protezione IP - Cella di carico | IP65 |
| Protezione IP - Piattaforma | IP65 |

Categoria

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotti | Bilance industriali |
| Gruppo di prodotti | Sistemi di conteggio |

Sistema di misurazione

| | |
|---|--------------|
| Sistema di pesata | Estensimetro |
| Risoluzione | 3.000 |
| Riproducibilità | 0,0001 kg |
| Linearità | ± 0,0002 kg |
| Carico decentrato a 1/3 Max | 0,0005 kg |
| Peso di calibrazione consigliato | 50 kg (M1) |
| Tempo di stabilizzazione | 2 s |
| Intervallo di riscaldamento | 10 min |
| Bilancia per quantità - Nome della marca | KFP 60V20M |
| Bilancia per quantità - Codice articolo | KFP 60V20M |
| Bilancia di riferimento - Nome della marca | CFS 6K0.1 |
| Bilancia di riferimento - Codice articolo | CFS 6K0.1 |
| Per quantità - Portata | 60 kg |
| Di riferimento - Portata | 6 kg |
| Per quantità - Divisione | 0,002 kg |
| Di riferimento - Divisione | 0,0001 kg |
| Bilancia per quantità | 0,002 kg |
| Bilancia di riferimento | 0,0001 kg |
| Per quantità - Linearità | 0,008 kg |
| Di riferimento - Linearità | 0,0002 kg |
| Bilancia per quantità - carico decentrato a 1/3 Max | 0,01 kg |
| Bilancia di riferimento - carico decentrato a 1/3 Max | 0,0005 kg |

Data tecnici di taratura

| | |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

KERN CCS 60K0.1.



Sistema di conteggio per contare i pezzi più piccoli in grandi quantità, pezzi da contare massimi visualizzabili 999.999

Pesata con tolleranza - Tipi di notifiche

akustisch optisch

Pittogrammi

Alimentazione

| | |
|---|-------------------------|
| Alimentatore in dotazione | Alimentatore |
| Tipo di alimentatore | Alimentatore di rete |
| Tensione di ingresso alimentatore / corrente max. | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Tensione di ingresso dispositivo / corrente max. | 12 V, 500 mA |
| Batteria opzionale | Accu opzionale |
| Accumulatore | GAB-A04 |
| Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta | 60 h |
| Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva | 70 h |
| Tempo di carica batteria | 12 h |

Condizioni ambientali

| | |
|------------------------------------|-------|
| Umidità dell'aria ambientale (min) | 0 % |
| Umidità dell'aria ambientale (max) | 80 % |
| Temperatura ambiente minima | 0 °C |
| Temperatura ambiente (max) | 40 °C |

Imballaggio e spedizione

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Dimensioni dell'imballaggio | 935×650×230 mm |
| Peso netto ca. | 13 kg |
| Peso lordo ca. | 17 kg |
| Tempi di consegna totali | 2 d |

Dienstleistungen (optional)

| | |
|--|---|
| DAkS/DKD - articolo | 962-129-128 |
| Codice art. Regolazione sul luogo di installazione | abhängig von Auflösung/Max depends on resolution and capacity |
| Articolo Certificato di conformità | 969-517 |

STANDARD



OPTION

