

KERN DE 300K50DL



Modello apprezzato da anni con apparecchio indicatore protetto da polvere e acqua



Materiale dell'alloggiamento display	Plastica
Dimensioni dell'alloggiamento display	225×110×45 mm
Lunghezza cavo terminale	1,05 m
Lunghezza max. consentita del cavo terminale	3 m

Display

Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	25 mm
Display - Dimensioni	87x29mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	200 g
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	2 kg
Risoluzione di conteggio	1.500
Numero unità di riferimento	5, 10, 20, 25, 53

Funzioni

Pesata percentuale	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Funzione di conteggio	✓
Funzione tara	manual (multi)
Pesature sottobilancia	Keine
Livello ricetta/livello somma	Sum A
Numero di tasti di comando	5
Protezione IP - Visualizzazione	IP65

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	15 V, 500 mA
Batteria opzionale	Accu opzionale
Accumulatore	PCB-A01
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	30 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	15 h
Tempo di carica batteria	10 h
Batterie	blocco di 9 V

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance a piattaforma

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	150 kg; 300 kg
Divisione (g)	50 g; 100 g
Risoluzione	3.000, 3.000
Campo di azzeramento	300 kg
Riproducibilità	0,05 kg; 0,1 kg
Linearità	± 0,15 kg; 0,3 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	0,25 kg; 0,5 kg
Peso di calibrazione consigliato	300 kg (M1)
Possibili punti di regolazione	50 kg; 100 kg; 200 kg; 300 kg
Tempo di stabilizzazione	2,5 s
Intervallo di riscaldamento	10 min; 10 min

Data tecnici di taratura

Ritaratura periodica per l'Italia	32001
Marchio CE	✓

Formato

Materiale del piatto di pesata	acciaio inox
Materiale della piattaforma	metallo, laccato
Superficie di pesata (rettangolare)	650×500 mm
weighingAreaMkt	650×500 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	650×500×95 mm

KERN DE 300K50DL



Modello apprezzato da anni con apparecchio indicatore protetto da polvere e acqua

Durata funzionamento a batteria 12 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (max) 80 %

Temperatura ambiente minima 5 °C

Temperatura ambiente (max) 35 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio 775×715×220 mm

Peso netto ca. 28 kg

Peso lordo ca. 32 kg

Tempi di consegna totali 1 d

Dienstleistungen (optional)

DAkks/DKD - articolo 963-129

Codice art. Regolazione sul luogo di installazione 961-249

Articolo Certificato di conformità 969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

