

KERN DS 3K0.01S

Bilancia industriale con precisione da laboratorio



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance a piattaforma

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	3000 g
Divisione (g)	0,01 g
Risoluzione	300.000
Riproducibilità	0,02 g
Linearità	± 0,05 g
Carico decentrato a 1/3 Max	0,05 g
Peso di calibrazione consigliato	3 kg (F1)
Possibili punti di regolazione	1 kg; 2 kg; 3 kg
Tempo di stabilizzazione	3 s
Intervallo di riscaldamento	120 min

Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

Formato

Materiale del piatto di pesata	acciaio inox
Materiale della piattaforma	metallo, laccato
Superficie di pesata (rettangolare)	228×228 mm
weighingAreaMkt	228×228 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	228×228×95 mm
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	225×115×60 mm
Materiale dell'alloggiamento display	Plastica

Dimensioni dell'alloggiamento display	225×115×60 mm
Piedini regolabili girevoli	✓
Supporto a parete	✓
Lunghezza cavo terminale	2 m

Display

Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	18 mm
Display - Dimensioni	122×25mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	10 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	100 mg
Risoluzione di conteggio	300.000
Numero unità di riferimento	1, 5, 10, 20, 50

Funzioni

Funzione PreTara	✓
Pesata percentuale	✓
Funzione standby	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Funzione di conversione	✓
Funzione di conteggio	✓
Auto-Off (batteria)	1 min
Funzione tara	manual (multi)
Livello ricetta/livello somma	Rez A (Netto-Total)
Numero di tasti di comando	7

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100 V - 240 V
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12 V, 300mA
Batteria opzionale	Accu opzionale
Accumulatore	KB-A01N
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	30 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	15 h
Tempo di carica batteria	10 h

KERN DS 3K0.01S



Bilancia industriale con precisione da laboratorio

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (max) 80 %

Temperatura ambiente minima 10 °C

Temperatura ambiente (max) 40 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio 465×365×215 mm

Peso netto ca. 4,2 kg

Peso lordo ca. 5,0 kg

Tempi di consegna totali 1 d

Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo 963-127

Articolo Certificato di conformità 969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

