

KERN ECB 10K-3N

Piatta, portatile e di facile uso



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da tavolo

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	10 kg
Divisione (g)	5 g
Risoluzione	2.000
Campo di azzeramento	10 kg
Unità	kg
Riproducibilità	0,005 kg
Linearità	± 0,02 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	0,015 kg
Peso di calibrazione consigliato	5 kg (M3)
Possibili punti di regolazione	5 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	10 min

Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

Formato

Materiale del piatto di pesata	acciaio inox
Superficie di pesata (rettangolare)	320×260 mm
weighingAreaMkt	320×260 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	320×260×60 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	320×300×60 mm
Materiale dell'alloggiamento display	Plastica

Display

Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	21 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni

Protezione IP (apparecchio completo)	kein IP-Schutz
Auto-Off (batteria)	3 min
Funzione tara	manual (multi)
Pesature sottobilancia	Keine
Numero di tasti di comando	2

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Batteria
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	9 V, 300 mA
Batteria opzionale	Accu opzionale - interno
Accumulatore	PCB-A01
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	30 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	30 h
Tempo di carica batteria	10 h
Batterie	6×1.5 V AA
Durata funzionamento a batteria	100 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	5 °C
Temperatura ambiente (max)	35 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	380×405×90 mm
Peso netto ca.	2,6 kg
Peso lordo ca.	3,0 kg
Tempi di consegna totali	1 d

Dienstleistungen (optional)

DAkS/DKD - articolo	963-128
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-248
Articolo Certificato di conformità	969-517

KERN ECB 10K-3N



Piatta, portatile e di facile uso

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

