

KERN FH 50KUK



Dinamometro digitale universale per prove di trazione e compressione con sensore di misurazione integrato



Altezza cifre display - Grande	10 mm
Display girevole	✓

Funzioni

Funzione PEAK	✓
Funzioni statistiche	✓
Auto-Off (batteria)	3 - 60 min
Segnale analogico	✓
Funzionalità memoria	✓

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Batteria e alimentazione
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore / adattatore per Paesi diversi in dotazione	UK
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100 V - 240 V
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12 V, 400 mA
Accumulatore	8,4V / 1200mAh Ni-Hi
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	12 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	10 h
Tempo di carica batteria	4 h

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima	10 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	325×185×165 mm
Peso netto ca.	1,6 kg
Peso lordo ca.	2,8 kg
Tempi di consegna totali	1 d
Peso di spedizione	2,734 kg
Codice ONU (merce pericolosa)	3496

Dienstleistungen (optional)

Calibrazione ISO dell'articolo - solo trazione	961-165
Calibrazione ISO dell'articolo - solo pressione	961-265
Calibrazione ISO dell'articolo - trazione/pressione	961-365
Calibrazione ISO dell'articolo - solo trazione	961-165

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotti	Strumenti di misurazione per forze
Gruppo di prodotti	Dinamometro digitale

Sistema di misurazione

Protezione dal sovraccarico (di [max])	150%
Tolleranza (% di max.)	0,5%
Frequenza di misurazione	2 kHz
Max (N)	50 kN
Divisione (N)	10 N

Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

Formato

Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	230×66×36 mm
Materiale dell'alloggiamento display	Plastica
Dimensioni dell'alloggiamento display	230×66×36 mm
Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo)	230×66×36 mm
Lunghezza cavo	3 m
Sollevamento carichi	Gelenkkopf

Display

Tipo di display	LCD
-----------------	-----

KERN FH 50KUK



Dinamometro digitale universale per prove di trazione e compressione con sensore di misurazione integrato

Calibrazione ISO dell'articolo - solo pressione 961-265

Calibrazione ISO dell'articolo - trazione/pressione 961-365

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

