

KERN FS 2-100



Strumento di misurazione per forze premium con cella di misura integrata (opzionale) e possibilità di collegare fino a 4 celle di misura esterne



Display - Risoluzione 320x480

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Batteria e alimentazione
Tipo di alimentatore	USB incl. alimentatore a spina (separabile)
Alimentatore / adattatore per Paesi diversi in dotazione	EURO
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	5V, 1A
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	8 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	5 h
Tempo di carica batteria	8 h

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	280×185×90 mm
Peso netto ca.	0,40 kg
Peso lordo ca.	1,4 kg
Tempi di consegna totali	1 d
Peso di spedizione	1,25 kg
Codice ONU (merce pericolosa)	ERRO

Dienstleistungen (optional)

Calibrazione ISO dell'articolo - solo trazione	961-161
Calibrazione ISO dell'articolo - solo pressione	961-261
Calibrazione ISO dell'articolo - trazione/pressione	961-361
Calibrazione ISO dell'articolo - solo trazione	961-161
Calibrazione ISO dell'articolo - solo pressione	961-261
Calibrazione ISO dell'articolo - trazione/pressione	961-361

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotti	Strumenti di misurazione per forze
Gruppo di prodotti	Dinamometro digitale

Sistema di misurazione

Protezione dal sovraccarico (di [max])	150%
Frequenza di misurazione	1000 Hz
Max (N)	100 N
Divisione (N)	0,02 N

Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

Formato

Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	71×31×180 mm
Dimensioni dell'alloggiamento display	71×31×180 mm
Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo)	71×31×180 mm

Display

Tipo di display	TFT, colorato
-----------------	---------------

Funzioni

Funzioni statistiche	✓
Funzionalità memoria	✓

KERN FS 2-100



Strumento di misurazione per forze premium con cella di misura integrata (opzionale) e possibilità di collegare fino a 4 celle di misura esterne

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

