

KERN FXN 6K-3N

Bilancia da tavolo con protezione in acciaio inox e classe di protezione IP68 – disponibile ora con risoluzione ancora superiore



| | |
|--|----------------|
| Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo) | 240×280×120 mm |
|--|----------------|

| | |
|-----------------------------|---|
| Piedini regolabili girevoli | ✓ |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|-----------|
| Materiale cella(e) di carico | Alluminio |
|------------------------------|-----------|

Display

| | |
|-----------------|-----|
| Tipo di display | LCD |
|-----------------|-----|

| | |
|--------------------------------|-------|
| Altezza cifre display - Grande | 25 mm |
|--------------------------------|-------|

| | |
|------------------------------|---|
| Display - Retroilluminazione | ✓ |
|------------------------------|---|

Funzioni

| | |
|---|-----|
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi | 1 g |
|---|-----|

| | |
|---|------|
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali | 10 g |
|---|------|

| | |
|--------------------------|-------|
| Risoluzione di conteggio | 6.000 |
|--------------------------|-------|

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Numero unità di riferimento | 10, 20, 50, 100, 203 |
|-----------------------------|----------------------|

Funzioni

| | |
|--------------------------------------|------|
| Protezione IP (apparecchio completo) | IP68 |
|--------------------------------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| Pesata con tolleranza | ✓ |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| Funzione di conteggio | ✓ |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------|----------------|
| Funzione tara | manual (multi) |
|---------------|----------------|

| | |
|------------------------|-------|
| Pesature sottobilancia | Keine |
|------------------------|-------|

| | |
|----------------------------|---|
| Numero di tasti di comando | 5 |
|----------------------------|---|

| | |
|---|-------------------|
| Pesata con tolleranza - Tipi di notifiche | akustisch optisch |
|---|-------------------|

Alimentazione

| | |
|---------------------------|----------|
| Alimentatore in dotazione | Batteria |
|---------------------------|----------|

| | |
|----------|----------------|
| Batterie | 4×1.5 V Size D |
|----------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------|
| Durata funzionamento a batteria | 200 h |
|---------------------------------|-------|

| | |
|--|-------|
| Batterie Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus | 250 h |
|--|-------|

| | |
|---|-------|
| Batterie Betriebsdauer - Hinterleuchtung an | 200 h |
|---|-------|

Condizioni ambientali

| | |
|------------------------------------|------|
| Umidità dell'aria ambientale (min) | 25 % |
|------------------------------------|------|

| | |
|------------------------------------|------|
| Umidità dell'aria ambientale (max) | 95 % |
|------------------------------------|------|

| | |
|-----------------------------|--------|
| Temperatura ambiente minima | -10 °C |
|-----------------------------|--------|

| | |
|----------------------------|-------|
| Temperatura ambiente (max) | 40 °C |
|----------------------------|-------|

Imballaggio e spedizione

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Dimensioni dell'imballaggio | 325×365×225 mm |
|-----------------------------|----------------|

Categoria

| | |
|---------|------|
| Marchio | KERN |
|---------|------|

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Categoria di prodotti | Bilance industriali |
|-----------------------|---------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Gruppo di prodotti | Alimenti (cucina/acciaio inox/protezione/IP65... 68) |
|--------------------|--|

Sistema di misurazione

| | |
|-------------------|--------------|
| Sistema di pesata | Estensimetro |
|-------------------|--------------|

| | |
|---------------|------|
| Portata (Max) | 6 kg |
|---------------|------|

| | |
|---------------|-----|
| Divisione (g) | 1 g |
|---------------|-----|

| | |
|-------------|-------|
| Risoluzione | 6.000 |
|-------------|-------|

| | |
|----------------------|-------|
| Campo di azzeramento | -6 kg |
|----------------------|-------|

| | |
|-----------------|----------|
| Riproducibilità | 0,001 kg |
|-----------------|----------|

| | |
|-----------|------------|
| Linearità | ± 0,002 kg |
|-----------|------------|

| | |
|-----------------------------|----------|
| Carico decentrato a 1/3 Max | 0,003 kg |
|-----------------------------|----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Peso di calibrazione consigliato | 6 kg (M1) |
|----------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Possibili punti di regolazione | 6 kg |
|--------------------------------|------|

| | |
|--------------------------|-----|
| Tempo di stabilizzazione | 2 s |
|--------------------------|-----|

| | |
|-----------------------------|--------|
| Intervallo di riscaldamento | 30 min |
|-----------------------------|--------|

| | |
|---------------------------|---|
| Numero di campi di pesata | 1 |
|---------------------------|---|

Data tecnici di taratura

| | |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

Formato

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Materiale del piatto di pesata | acciaio inox |
|--------------------------------|--------------|

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Superficie di pesata (rettangolare) | 238×198 mm |
|-------------------------------------|------------|

| | |
|-----------------|------------|
| weighingAreaMkt | 238×198 mm |
|-----------------|------------|

| | |
|---|----------------|
| Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili) | 240×280×120 mm |
|---|----------------|

KERN FXN 6K-3N



Bilancia da tavolo con protezione in acciaio inox e classe di protezione IP68 –
disponibile ora con risoluzione ancora superiore

Peso netto ca. 3,2 kg

Peso lordo ca. 3,8 kg

Tempi di consegna totali 1 d

Codice ONU (merce pericolosa) 3496

Dienstleistungen (optional)

DAkKS/DKD - articolo 963-128

Codice art. Regolazione sul luogo
di installazione 961-248

Articolo Certificato di conformità 969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

DAkKS
+3 DAYS