

KERN HCB 100K200

Maneggevole dinamometro per carichi elevati



Categoria

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotti | Bilance industriali |
| Gruppo di prodotti | Bilance sospese |

Sistema di misurazione

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Sistema di pesata | Estensimetro |
| Portata (Max) | 100 kg |
| Divisione (g) | 200 g |
| Risoluzione | 500 |
| Riproducibilità | 0,2 kg |
| Linearità | ± 0,4 kg |
| Peso di calibrazione consigliato | 50 kg (M3) |
| Possibili punti di regolazione | 50 kg |
| Tempo di stabilizzazione | 2 s |
| Intervallo di riscaldamento | 10 min |
| Tolleranza (% di max.) | 0,5% |
| Frequenza interna di misurazione | 5 Hz |
| Carico eccentrico non possibile | ✓ |

Data tecnici di taratura

| | |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

Formato

| | |
|---|----------------------|
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili) | 82×43×153 mm |
| Materiale del gancio di carico | Acciaio inossidabile |

Display

| | |
|--------------------------------|-------|
| Tipo di display | LCD |
| Altezza cifre display - Grande | 12 mm |

Funzioni

| | |
|----------------------------|----------------|
| Funzione HOLD | ✓ |
| Funzione tara | manual (multi) |
| Pesature sottobilancia | Keine |
| Numero di tasti di comando | 3 |

Alimentazione

| | |
|---------------------------------|------------|
| Alimentatore in dotazione | Batteria |
| Batterie | 3×1.5 V AA |
| Durata funzionamento a batteria | 300 h |

Condizioni ambientali

| | |
|------------------------------------|-------|
| Umidità dell'aria ambientale (max) | 80 % |
| Temperatura ambiente minima | 5 °C |
| Temperatura ambiente (max) | 35 °C |

Imballaggio e spedizione

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Dimensioni dell'imballaggio | 53×220×85 mm |
| Peso netto ca. | 0,30 kg |
| Peso lordo ca. | 0,90 kg |
| Tempi di consegna totali | 1 d |

Dienstleistungen (optional)

| | |
|--|----------|
| DAkKS/DKD - articolo | 963-129H |
| Codice art. Regolazione sul luogo di installazione | 961-249 |
| Articolo Certificato di conformità | 969-517 |

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

