

KERN HCN 100K200IP

Robusto e compatto dinamometro con elevata classe di protezione da polvere e schizzi d'acqua



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance sospese

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	100 kg
Divisione (g)	200 g
Risoluzione	500
Riproducibilità	0,2 kg
Linearità	± 0,4 kg
Peso di calibrazione consigliato	50 kg (M3)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	10 min
Tolleranza (% di max.)	0,5%
Frequenza interna di misurazione	5 Hz
Carico eccentrico non possibile	✓

Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

Formato

Materiale dell'alloggiamento	Acciaio inox
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	96×48×179 mm
Materiale del gancio di carico	Acciaio inossidabile

Display

Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	12 mm

Funzioni

Funzione HOLD	✓
Protezione IP (apparecchio completo)	IP65
Auto-Off (batteria)	3 min
Funzione tara	manual (multi)
Pesature sottobilancia	Keine
Numero di tasti di comando	3

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Batteria
Batterie	2×1.5 V AA
Durata funzionamento a batteria	200 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	5 °C
Temperatura ambiente (max)	35 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	150×220×73 mm
Peso netto ca.	0,50 kg
Peso lordo ca.	1,2 kg
Tempi di consegna totali	1 d

Dienstleistungen (optional)

DAkS/DKD - articolo	963-129H
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-249
Articolo Certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

