

KERN IFS 10K-3LM

Bilancia contapezzi industriale con pratico tastierino decimale per una comoda immissione di dati e certificazione di approvazione [M], risoluzione di conteggio 75.000 punti



Dimensioni della piattaforma di pesata	400×300×120 mm
Materiale dell'alloggiamento display	Plastica
Dimensioni dell'alloggiamento display	260×150×65 mm
Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo)	400×300×450 mm
Piedini regolabili girevoli	✓
Supporto a parete	✓
Altezza stativo	330 mm
Stativo inclinabile	✓
Lunghezza cavo terminale	3 m
Lunghezza cavo	2,5 m
Materiale cella(e) di carico	Alluminio

Display	
Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	16,5 mm
Altezza cifre display - Piccolo	13,5 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni	
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	200 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	2 g
Risoluzione di conteggio	75.000
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Numero unità di riferimento	free

Funzioni	
Protezione IP (apparecchio completo)	kein IP-Schutz
Funzione PEAK	✓
Funzione PreTara	✓
Pesata percentuale	✓
Funzione di memoria somma	✓
Pesata con tolleranza	✓
Funzione di conteggio	✓
Funzione tara	manual (multi)
PLU-Totale	100
Funzionalità memoria	✓
Livello ricetta/livello somma	Sum A
Numero di tasti di comando	21
Protezione IP - Visualizzazione	kein IP-Schutz

Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Sistemi di conteggio

Sistema di misurazione	
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	6000 g; 15000 g
Divisione (g)	2 g; 5 g
Risoluzione	3.000, 3.000
Peso minimo	40 g; 100 g
Campo di azzeramento	15000 g
Unità	kg
Riproducibilità	2 g; 5 g
Linearità	± 2 g; 5 g
Carico decentrato a 1/3 Max	2 g; 5 g
Peso di calibrazione consigliato	15 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	10 min; 10 min
Lastzellen-Verbindung	4-conduttori

Data tecnici di taratura	
Classe di omologazione	III
Divisione omologata	2 g; 5 g
Ritaratura periodica per l'Italia	969-112
Marchio CE	✓

Formato	
Materiale del piatto di pesata	acciaio inox
Materiale della piattaforma	acciaio dolce
Superficie di pesata (rettangolare)	400×300 mm
weighingAreaMkt	400×300 mm

KERN IFS 10K-3LM

Bilancia contapezzi industriale con pratico tastierino decimale per una comoda immissione di dati e certificazione di approvazione [M], risoluzione di conteggio 75.000 punti

Protezione IP - Cella di carico	IP65
Protezione IP - Piattaforma	kein IP-Schutz
Pesata con tolleranza - Tipi di notifiche	akustisch optisch

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100-240V~ 50/60Hz 190mA
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12 V, 500 mA
Batteria opzionale	Accu opzionale (factory)
Accumulatore	6 V, 1.2 Ah
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	18 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	8 h
Tempo di carica batteria	12 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

Imballaggio e spedizione


Dimensioni dell'imballaggio	795×460×220 mm
Peso netto ca.	10 kg
Peso lordo ca.	12 kg
Tempi di consegna totali	1 d
Peso di spedizione	16,1 kg

Dienstleistungen (optional)

DAkKS/DKD - articolo	963-128
Omologazione articolo	965-228
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-248
Articolo Certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

