

KERN IOC 300K-3



Bilance a piattaforma universali ad alta risoluzione con molteplici possibilità di comunicazione



Categoria

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotti | Bilance industriali |
| Gruppo di prodotti | Bilance a piattaforma |

Sistema di misurazione

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Sistema di pesata | Estensimetro |
| Portata (Max) | 150 kg; 300 kg |
| Divisione (g) | 5 g; 10 g |
| Risoluzione | 30.000, 30.000 |
| Peso minimo | 1 kg; 2 kg |
| Riproducibilità | 0,05 kg; 0,1 kg |
| Linearità | ± 0,15 kg; 0,3 kg |
| Carico decentrato a 1/3 Max | 0,25 kg; 0,5 kg |
| Peso di calibrazione consigliato | 300 kg (M1) |
| Tempo di stabilizzazione | 2 s |
| Intervallo di riscaldamento | 120 min; 120 min |
| Linearizzazione | 3 |
| Omologaz. possibile | ✓ |

Data tecnici di taratura

| | |
|------------------------|-----------------|
| Classe di omologazione | III |
| Divisione omologata | 0,05 kg; 0,1 kg |
| Marchio CE | ✓ |

Formato

| | |
|--|----------------|
| Superficie di pesata (rettangolare) | 650×500 mm |
| weighingAreaMkt | 650×500 mm |
| Dimensioni della piattaforma di pesata | 650×500×150 mm |
| Dimensioni dell'alloggiamento display | 268×115×80 mm |
| Piedini regolabili girevoli | ✓ |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Supporto a parete | ✓ |
| Stativo inclinabile | ✓ |
| Lunghezza cavo terminale | 3 m |
| Materiale cella(e) di carico | Alluminio |

Display

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Tipo di display | LCD |
| Altezza cifre display - Grande | 25 mm |
| Altezza cifre display - Piccolo | 25 mm |
| Display - Dimensioni | 110x35 mm |
| Display - Retroilluminazione | ✓ |

Funzioni

| | |
|---|----------------------|
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi | 10 g |
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali | 100 g |
| Risoluzione di conteggio | 30.000 |
| Numero unità di riferimento | 10, 20, 50, 100, 203 |

Funzioni

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Protezione IP (apparecchio completo) | IP65 |
| Funzione PreTara | ✓ |
| Pesata percentuale | ✓ |
| Pesata di animali / funzione Hold | ✓ |
| Pesata con tolleranza | ✓ |
| Funzione di conteggio | ✓ |
| Funzione tara | manual (multi) |
| Memoria alibi | optionaler interner Speicher |
| Memoria alibi - memorie | 250.000 |
| Numero di tasti di comando | 7 |
| Protezione IP - Visualizzazione | IP65 |
| Protezione IP - Cella di carico | IP65 |
| Protezione IP - Piattaforma | IP65 |

Alimentazione

| | |
|---|----------------------------------|
| Alimentatore in dotazione | Alimentatore |
| Tensione di ingresso alimentatore / corrente max. | 100V-240V AC 50/60Hz 0.4 Amax |
| Tensione di ingresso dispositivo / corrente max. | 12 V DC, 1000mA |
| Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta | 43 h |
| Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva | 26 h |

KERN IOC 300K-3



Bilance a piattaforma universali ad alta risoluzione con molteplici possibilità di comunicazione

| | |
|---------------------------------|-------|
| Tempo di carica batteria | 3 h |
| Durata funzionamento a batteria | 100 h |

Condizioni ambientali

| | |
|------------------------------------|--------|
| Umidità dell'aria ambientale (min) | 0 % |
| Umidità dell'aria ambientale (max) | 80 % |
| Temperatura ambiente minima | -10 °C |
| Temperatura ambiente (max) | 40 °C |

Imballaggio e spedizione

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Dimensioni dell'imballaggio | 1050×740×175 mm |
| Peso netto ca. | 22 kg |
| Peso lordo ca. | 26 kg |
| Tempi di consegna totali | 1 d |

Dienstleistungen (optional)

| | |
|--|---------|
| DAkks/DKD - articolo | 963-129 |
| Omologazione articolo | 965-229 |
| Codice art. Regolazione sul luogo di installazione | 961-249 |

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

