

KERN IOC 60K-3



Bilance a piattaforma universali ad alta risoluzione con molteplici possibilità di comunicazione



Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance a piattaforma

Sistema di misurazione	
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	30 kg; 60 kg
Divisione (g)	1 g; 2 g
Risoluzione	30.000, 30.000
Peso minimo	0,2 kg; 0,4 kg
Riproducibilità	0,01 kg; 0,02 kg
Linearità	± 0,03 kg; 0,06 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	0,05 kg; 0,1 kg
Peso di calibrazione consigliato	60 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	120 min; 120 min
Linearizzazione	3
Omologaz. possibile	✓

Data tecnici di taratura	
Classe di omologazione	III
Divisione omologata	0,01 kg; 0,02 kg
Marchio CE	✓

Formato	
Superficie di pesata (rettangolare)	400×300 mm
weighingAreaMkt	400×300 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	400×300×110 mm
Dimensioni dell'alloggiamento display	268×115×80 mm
Piedini regolabili girevoli	✓
Supporto a parete	✓

Stativo inclinabile	✓
Lunghezza cavo terminale	3 m
Materiale cella(e) di carico	Alluminio

Display	
Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	25 mm
Altezza cifre display - Piccolo	25 mm
Display - Dimensioni	110×35 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni	
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	2 g
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	20 g
Risoluzione di conteggio	30.000
Numero unità di riferimento	10, 20, 50, 100, 203

Funzioni	
Protezione IP (apparecchio completo)	IP65
Funzione PreTara	✓
Pesata percentuale	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Pesata con tolleranza	✓
Funzione di conteggio	✓
Funzione tara	manual (multi)
Memoria alibi	optionaler interner Speicher
Memoria alibi - memorie	250.000
Numero di tasti di comando	7
Protezione IP - Visualizzazione	IP65
Protezione IP - Cella di carico	IP65
Protezione IP - Piattaforma	IP65

Alimentazione	
Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100V-240V AC 50/60Hz 0.4 Amax
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12 V DC, 1000mA
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	43 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	26 h
Tempo di carica batteria	3 h

KERN IOC 60K-3



Bilance a piattaforma universali ad alta risoluzione con molteplici possibilità di comunicazione

Durata funzionamento a batteria 100 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (min) 0 %

Umidità dell'aria ambientale (max) 80 %

Temperatura ambiente minima -10 °C

Temperatura ambiente (max) 40 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio 810×350×180 mm

Peso netto ca. 8 kg

Peso lordo ca. 9 kg

Tempi di consegna totali 1 d

Dienstleistungen (optional)


DAkkS/DKD - articolo 963-129

Omologazione articolo 965-229

Codice art. Regolazione sul luogo di installazione 961-249

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

