

KERN KXP 150V20M

Piattaforma




| | |
|--------------------------|-------|
| Peso lordo ca. | 20 kg |
| Tempi di consegna totali | 1 d |

Dienstleistungen (optional)

| | |
|--|---------|
| DAkks/DKD - articolo | 963-129 |
| Omologazione articolo | 965-229 |
| Codice art. Regolazione sul luogo di installazione | 961-249 |

Pittogrammi

STANDARD



FACTORY



Categoria

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotti | Componenti della tecnologia di misura |
| Gruppo di prodotti | Piattaforme |

Sistema di misurazione

| | |
|-----------------------|---------------|
| Portata (Max) | 60 kg; 150 kg |
| Divisione (g) | 5 g |
| Peso minimo | 400 g; 1 kg |
| Lastzellen-Verbindung | 6-conduttori |

Data tecnici di taratura

| | |
|---------------------|------------|
| Divisione omologata | 20 g; 50 g |
|---------------------|------------|

Formato

| | |
|--|------------------|
| Materiale del piatto di pesata | acciaio inox |
| Materiale della piattaforma | acciaio, laccato |
| Superficie di pesata (rettangolare) | 500×400 mm |
| weighingAreaMkt | 500×400 mm |
| Dimensioni della piattaforma di pesata | 500×400×125 mm |
| Piedini regolabili girevoli | ✓ |
| Lunghezza cavo | 3 m |
| Lunghezza max. consentita del cavo terminale | 10 m |
| Materiale cella(e) di carico | Alluminio |

Funzioni

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Protezione IP (apparecchio completo) | IP65 (load cell) |
| Protezione IP - Cella di carico | IP65 |

Imballaggio e spedizione

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Dimensioni dell'imballaggio | 600×500×240 mm |
| Peso netto ca. | 18 kg |