

# KERN KXP 60V20M

Piattaforma




|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Peso lordo ca.           | 13 kg |
| Tempi di consegna totali | 1 d   |

## Dienstleistungen (optional)

|  |         |
|--|---------|
| DAkks/DKD - articolo                               | 963-129 |
| Omologazione articolo                              | 965-229 |
| Codice art. Regolazione sul luogo di installazione | 961-249 |

## Pittogrammi

### STANDARD



### FACTORY



## Categoria

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Marchio               | KERN                                  |
| Categoria di prodotti | Componenti della tecnologia di misura |
| Gruppo di prodotti    | Piattaforme                           |

## Sistema di misurazione

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Portata (Max)         | 30 kg; 60 kg |
| Divisione (g)         | 2 g          |
| Peso minimo           | 200 g; 400 g |
| Lastzellen-Verbindung | 4-conduttori |

## Data tecnici di taratura

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Divisione omologata | 10 g; 20 g |
|---------------------|------------|

## Formato

|  |                  |
|--|------------------|
| Materiale del piatto di pesata               | acciaio inox     |
| Materiale della piattaforma                  | acciaio, laccato |
| Superficie di pesata (rettangolare)          | 400×300 mm       |
| weighingAreaMkt                              | 400×300 mm       |
| Dimensioni della piattaforma di pesata       | 400×300×90 mm    |
| Piedini regolabili girevoli                  | ✓                |
| Lunghezza cavo                               | 3 m              |
| Lunghezza max. consentita del cavo terminale | 10 m             |
| Materiale cella(e) di carico                 | Alluminio        |

## Funzioni

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Protezione IP (apparecchio completo) | IP65 (load cell) |
| Protezione IP - Cella di carico      | IP65             |

## Imballaggio e spedizione

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Dimensioni dell'imballaggio | 630×495×210 mm |
| Peso netto ca.              | 11 kg          |