

KERN NIB 300K-1



Compatta e robusta bilancia bilico a passaggio – particolarmente mobile grazie a maniglia, rotelle e struttura leggera



Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo)	1000×1000×80 mm
--	-----------------

Piedini regolabili girevoli	✓
-----------------------------	---

Supporto a parete	✓
-------------------	---

Lunghezza cavo terminale	5 m
--------------------------	-----

Lunghezza cavo	5 m
----------------	-----

Lunghezza max. consentita del cavo terminale	15 m
--	------

Materiale cella(e) di carico	Acciaio legato
------------------------------	----------------

Display

Tipo di display	LCD
-----------------	-----

Altezza cifre display - Grande	25 mm
--------------------------------	-------

Altezza cifre display - Piccolo	25 mm
---------------------------------	-------

Funzioni

Calcolo del BMI	✓
-----------------	---

Protezione IP (apparecchio completo)	kein IP-Schutz
--------------------------------------	----------------

Funzione tara	manual (single/multi)
---------------	-----------------------

Numero di tasti di comando	6
----------------------------	---

Protezione IP - Visualizzazione	kein IP-Schutz
---------------------------------	----------------

Protezione IP - Cella di carico	IP67
---------------------------------	------

Protezione IP - Piattaforma	IP67
-----------------------------	------

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Adattatore AC e funzione batteria (batteria non inclusa)
---------------------------	--

Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
----------------------	----------------------

Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
---	---------------------------------

Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	9 V, 100 mA
--	-------------

Batterie	4×1.5 V AA
----------	------------

Durata funzionamento a batteria	60 h
---------------------------------	------

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (min)	5 %
------------------------------------	-----

Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
------------------------------------	------

Temperatura ambiente minima	-10 °C
-----------------------------	--------

Temperatura ambiente (max)	40 °C
----------------------------	-------

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	1135×1060×200 mm
-----------------------------	------------------

Peso netto ca.	40 kg
----------------	-------

Peso lordo ca.	65 kg
----------------	-------

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da pavimento

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	300 kg
Divisione (g)	100 g
Risoluzione	3.000
Campo di azzeramento	-299,9 kg
Riproducibilità	0,1 kg
Linearità	± 0,3 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	0,5 kg
Peso di calibrazione consigliato	300 kg (M1)
Intervallo di riscaldamento	10 min

Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

Formato

Superficie di pesata (rettangolare)	800×800 mm
weighingAreaMkt	800×800 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	1000×1000×40 mm
Materiale dell'alloggiamento	acciaio, laccato
Materiale dell'alloggiamento display	Plastica
Dimensioni dell'alloggiamento display	230×115×45 mm

KERN NIB 300K-1



Compatta e robusta bilancia bilico a passaggio – particolarmente mobile grazie a maniglia, rotelle e struttura leggera

Tempi di consegna totali 2 d

Dienstleistungen (optional)


DAkkS/DKD - articolo 963-129

Codice art. Regolazione sul luogo di installazione 961-249

Articolo Certificato di conformità 969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

