

# KERN OZM 932



Set stereomicroscopi predefiniti con stativo universale PREMIUM ed illuminazione per una postazione di lavoro funzionale



## Categoria

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Marchio               | Optics           |
| Categoria di prodotti | Microscopi       |
| Gruppo di prodotti    | Stereomicroscopi |

## Sistema di misurazione

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Vergrößerung Objektiv | 0,7 x - 4,5 x  |
| Okular                | Eyepiece HSWF 10 x / Ø 23mm with anti-fungus, high eye point |

## Formato

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Procedimento a contrasto      | Hellfeld                         |
| Sistema ottico                | Greenough                        |
| Tipo di tubo                  | Binokular                        |
| Angolo di inclinazione tubo   | 45°                              |
| Rotazione tubo a 360°         | ✓                                |
| Distanza tra le pupille (min) | 52 mm                            |
| Distanza tra le pupille (max) | 76 mm                            |
| Distribuzione fascio          | 100:0 (linkes Ok. : rechtes Ok.) |
| Compensazione delle diottrie  | beidseitig                       |
| Regolazione diottria (min)    | -6                               |
| Regolazione diottria (max)    | 6                                |

## Fokussierung

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Zoom (Min)                | 0,7 x   |
| Zoom (Max)                | 4,5 x   |
| Campo visivo (Mix)        | 5,1 mm  |
| Campo visivo (Max)        | 32,8 mm |
| Rapporto di ingrandimento | 32200   |

## Okular

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Ampiezza del campo | HSWF           |
| Punto visuale      | High Eye Point |
| Ingrandimento      | 10 x           |
| Campo visivo       | 23 mm          |
| Diametro           | 30 mm          |

## Beleuchtung

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Direzione di illuminazione | Auflicht             |
| Illuminazione dimmerabile  | Auflicht             |
| Sintesi dell'illuminazione | 4,5W LED (reflected) |

## Alimentazione

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Tipo di alimentatore                                    | Bloc d'alimentation intégré |
| Alimentatore / adattatore per Paesi diversi con opzioni | EURO AUS UK US CH           |
| Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.       | 100 - 240 V                 |
| Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.        | 100 - 240 V                 |

## Imballaggio e spedizione

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Dimensioni dell'imballaggio | 700×520×350 mm |
| Peso netto ca.              | 28 kg          |
| Peso lordo ca.              | 32 kg          |
| Tempi di consegna totali    | 1 d            |

## Pittogrammi