

KERN WTB 3K-4N

Ideale per il settore alimentare grazie alla protezione IP65 e al display speciale checkweighing



Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	286×316×126,5 mm
Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo)	286×316×126,5 mm
Piedini regolabili girevoli	✓
Materiale cella(e) di carico	Alluminio

Display

Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	25 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni

Protezione IP (apparecchio completo)	IP65
Pesata con tolleranza	✓
Funzione tara	manual (multi)
Pesature sottobilancia	Keine
Protezione IP - Cella di carico	IP65
Pesata con tolleranza - Tipi di notifiche	akustisch optisch

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	110 V - 230 V AC
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12 V, 500 mA
Batteria opzionale	Accu opzionale - interno
Accumulatore	WTB-A01N
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	50 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	30 h
Tempo di carica batteria	12 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (min)	0 %
Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	400×350×210 mm
Peso netto ca.	3,2 kg
Peso lordo ca.	4,0 kg

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Alimenti (cucina/acciaio inox/protezione/IP65... 68)

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	3000 g
Divisione (g)	0,5 g
Risoluzione	6.000
Campo di azzeramento	-2999,5 g
Unità	g
Riproducibilità	0,5 g
Linearità	± 1 g
Carico decentrato a 1/3 Max	2,5 g
Peso di calibrazione consigliato	3 kg (M1)
Possibili punti di regolazione	1,5 kg; 3 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	30 min
Numero di campi di pesata	1

Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

Formato

Materiale del piatto di pesata	acciaio inox
Superficie di pesata (rettangolare)	263×203 mm
weighingAreaMkt	263×203 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica

KERN WTB 3K-4N



Ideale per il settore alimentare grazie alla protezione IP65 e al display speciale checkweighing

Tempi di consegna totali 1 d

Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo 963-127

Codice art. Regolazione sul luogo di installazione 961-247

Articolo Certificato di conformità 969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

