

# KERN WTB 6K-3N

Ideale per il settore alimentare grazie alla protezione IP65 e al display speciale checkweighing



Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo) 286×316×126,5 mm

Piedini regolabili girevoli ✓

Materiale cella(e) di carico Alluminio

## Display

Tipo di display LCD

Altezza cifre display - Grande 25 mm

Display - Retroilluminazione ✓

## Funzioni

Protezione IP (apparecchio completo) IP65

Pesata con tolleranza ✓

Funzione tara manual (multi)

Pesature sottobilancia Keine

Protezione IP - Cella di carico IP65

Pesata con tolleranza - Tipi di notifiche akustisch optisch

## Alimentazione

Alimentatore in dotazione Alimentatore

Tipo di alimentatore Alimentatore di rete

Tensione di ingresso alimentatore / corrente max. 110 V - 230 V AC

Tensione di ingresso dispositivo / corrente max. 12 V, 500 mA

Batteria opzionale Accu opzionale - interno

Accumulatore WTB-A01N

Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta 50 h

Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva 30 h

Tempo di carica batteria 12 h

## Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (min) 0 %

Umidità dell'aria ambientale (max) 80 %

Temperatura ambiente minima -10 °C

Temperatura ambiente (max) 40 °C

## Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio 400×345×200 mm

Peso netto ca. 3,2 kg

Peso lordo ca. 4,0 kg

Tempi di consegna totali 1 d

## Categoria

Marchio KERN

Categoria di prodotti Bilance industriali

Gruppo di prodotti Alimenti (cucina/acciaio inox/protezione/IP65... 68)

## Sistema di misurazione

Sistema di pesata Estensimetro

Portata (Max) 6000 g

Divisione (g) 1 g

Risoluzione 6.000

Campo di azzeramento -5999 g

Unità g

Riproducibilità 1 g

Linearità ± 2 g

Carico decentrato a 1/3 Max 5 g

Peso di calibrazione consigliato 6 kg (M1)

Tempo di stabilizzazione 2 s

Intervallo di riscaldamento 30 min

Numero di campi di pesata 1

## Data tecnici di taratura

Marchio CE ✓

## Formato

Materiale del piatto di pesata acciaio inox

Superficie di pesata (rettangolare) 263×203 mm

weighingAreaMkt 263×203 mm

Materiale dell'alloggiamento Plastica

Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili) 286×316×126,5 mm

# KERN WTB 6K-3N



Ideale per il settore alimentare grazie alla protezione IP65 e al display speciale checkweighing

## Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo 963-128

Codice art. Regolazione sul luogo di installazione 961-248

Articolo Certificato di conformità 969-517

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

