

KERN FH 500S71

KERN

I pratici pacchetti all-in-one per test rapidi e semplici



Funzione valore limite	✓
Funzione di memoria	✓
Interfacce	RS-232 di serie

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 400 mA
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete in dotazione	Batteria e alimentazione
Accumulatore tempo di carica	4 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	10 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	12 h

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	312×170×60 mm
Peso netto ca.	0,85 kg
Peso lordo ca.	1,4 kg
Codice ONU (merce pericolosa)	3496

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione)	961-161
Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di compressione)	961-261
Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione/forza di compressione)	961-361

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Strumenti di misurazione per forze

Sistema di misura

Divisione forza [d] (N)	0,1 N
Protezione contro i sovraccarichi (% da [Max])	150%
Campo di misura [Max] (N)	500 N
Tolleranza (% da [Max])	0,5%
Unità preimpostata	N
Testa di misura frequenza di misurazione	2 kHz
Directione de la forza	trazione compressione

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Display

Display altezza cifre	10 mm
Schermo reversibile	✓

Design

Materiale alloggiamento	plastica
-------------------------	----------

Funzioni

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	1 - 60 min
Funzione Hold	✓
Funzione Peak	✓

KERN FH 500S71



I pratici pacchetti all-in-one per test rapidi e semplici

Piktogramme

STANDARD



OPTION

