

DFW DXT

"DFW DXT": INDICATORE CON GRANDE DISPLAY A LED ROSSI AD ALTA LUMINOSITÀ



Indicatore di peso digitale, con grande display da 40 mm a matrice di LED rossi (tecnologia SMD) ad elevata luminosità ed efficienza; indicazione del peso ben visibile da ogni angolazione e a grande distanza, anche in piena luce solare. Intensità luminosa facilmente regolabile da software. Le alte prestazioni e i programmi disponibili lo rendono adatto ad ogni genere di applicazione industriale e commerciale. Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

SOCIETA' BILANCI AI PORRO S.R.L.
Via Meda, 16
20037 Paderno Dugnano (MI)
ITALY
Tel: +39 (0)2 9186517
Fax: +39 (0)2 9180462
info@bilanceonline.it



La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
- **Grande display a 6 cifre LED** da 40 mm ad alta luminosità, chiaramente visibile da ogni angolazione e da elevata distanza, con intensità luminosa regolabile.
La tecnologia SMD garantisce una elevata efficienza e luminosità, anche in piena luce solare.
- Completo di 6 Led per indicazione funzioni attive.
- Involucro in acciaio inox con grado di protezione IP68 contro pioggia e polvere, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
- Adatto per utilizzo su banco o parete.
- Dimensioni 264x174x115 mm.
- Max. 10.000e oppure 3 x 3000e @ 0,3 μ V/d in versione omologata CE-M per uso legale in rapporto con terzi.
- Max. 1.000.000 divisioni visualizzabili, con risoluzione interna fino a 3.000.000 di punti.
- Fino a **8 punti** di linearizzazione segnale.
- Conversione A/D 24 bit sigma-delta, max.200 conv./sec. con selezione automatica.
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Alimentazione 110-240Vac oppure 6 Vdc tramite batteria interna ricaricabile di serie.
- Collegamento fino a max. 8 celle di carico con resistenza di ingresso 350 Ohm.

CERTIFICAZIONI PRINCIPALI

- EC Type Approval (EN45501)
- OIML R76

FUNZIONI

- **TASTIERA:**
Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, stampa e/o invio dati, comando funzione selezionata, accensione/spegnimento.
- **FUNZIONI SELEZIONABILI:**
 - Visualizzazione ad alta risoluzione x 10;
 - Netto/Lordo o conversione lb/kg;
 - Totalizzazione pesi;
 - Formulazione;
 - Controllo +/-;
 - Pesata percentuale;
 - Trasmissione peso omologata a PC/PLC o memorizzazione su MMC/USB (con opzione Alibi memory ALMEM);
 - Contapezzi;
 - Ingresso/Uscita;
 - Hold e Peak;
 - Controllo Set Point (con opzione DFIO).

FUNZIONI DISPONIBILI DA TELECOMANDO

- **Telecomando a infrarossi a 19 tasti:** zero, tara / tara manuale, attiva / disattiva funzione, stampa, spegnimento.
- **Telecomando in radiofrequenza a 6 tasti:** zero, tara, attiva / disattiva funzione, stampa, spegnimento.