

DFW RXP

"DFWR": INDICATORE DI PESO CON DISPLAY A LED ROSSI, ALTA LUMINOSITÀ



Indicatore di peso digitale, con display a LED rossi ad elevata luminosità ed efficienza; indicazione del peso ben visibile da ogni angolazione e a grande distanza. Intensità luminosa facilmente regolabile. Le alte prestazioni e i programmi disponibili lo rendono adatto ad ogni genere di applicazione industriale e commerciale. Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

SOCIETA' BILANCAI PORRO S.R.L.

Via Meda, 16
20037 Paderno Dugnano (MI)
ITALY

Tel: +39 (0)2 9186517

Fax: +39 (0)2 9180462

info@balanceonline.it



**La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Tastiera impermeabile funzionale a 17 tasti.
- **Grande display a 6 cifre a LED rossi** da 25 mm ad alta luminosità, chiaramente visibile da ogni angolazione e da elevata distanza, con intensità luminosa regolabile.
Completo di 6 Led per indicazione funzioni attive.
- Involucro **impermeabile in ABS IP65** facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
- Dimensioni: 278x186x125mm.
- Adatto per utilizzo su tavolo, colonna o parete.
- Stampante termica integrata e orologio calendario di serie nella versione DFWRP.
- Convertitore A/D 24 bit, 4 canali, max.200 conv./sec. autoselect e fino a 8 punti di linearizzazione segnale.
- Max. 10.000e oppure multicampo 3 x 3000e @ 0,3 μ V/d in versione omologata CE-M per uso legale in rapporto con terzi.
- Max. 1.000.000 divisioni visualizzabili con risoluzione interna fino a 3.000.000 di punti.
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINI TOOLS.
- Batteria interna ricaricabile (60 ore con una cella da 350Ohm) e alimentatore interno 110-240 Vac.
- Collegamento a max. 8 celle di carico con resistenza d'ingresso a 350Ohm oppure a max. 16 celle a 700Ohm.

CERTIFICAZIONI PRINCIPALI

- EC Type Approval (EN45501)
- OIML R76

FUNZIONI

- **TASTIERA:**
Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, stampa e/o invio dati, comando funzione selezionata, accensione/spegnimento, archivio di 30 tare, 2 ID numerici, blocco tastiera, ripetizione ultima stampa eseguita.
- **FUNZIONI SELEZIONABILI:**
 - Visualizzazione ad alta risoluzione x 10;
 - Netto/Lordo o conversione lb/kg;
 - Totalizzazione pesi;
 - Formulazione;
 - Controllo +/-;
 - Pesata percentuale;
 - Trasmissione peso omologata a PC/PLC o memorizzazione su MMC/USB (con opzione Alibi memory ALMEM);
 - Contapezzi;
 - Ingresso/Uscita;
 - Hold e Peak;
 - Controllo Set Point (con opzione DFIO).

SEZIONE I/O

- Porta bidirezionale configurabile come RS232/C per collegamento a stampante.
- Porta bidirezionale configurabile come RS232/C (**in opzione RS485**) per collegamento PC/PLC completo di connettore RJ.
Connettore RJ per connessione rapida.