

MCW

DINAMOMETRI SERIE MCW "PROFESSIONAL"



Dinamometri in acciaio inox AISI 304 semplici e affidabili, utilizzabili sia all'interno che all'esterno, per applicazioni di pesatura industriale. Minima riduzione della distanza di sollevamento della gru impiegata. Protezione IP67 contro polvere e pioggia. Disponibile anche in versione OMOLOGATA CE-M. Completati di certificato di prova con pesi campione.

SOCIETA' BILANCI AI PORRO S.R.L.
Via Meda, 16
20037 Paderno Dugnano (MI)
ITALY
Tel: +39 (0)2 9186517
Fax: +39 (0)2 9180462
info@bilanceonline.it



La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Grande display LCD da 25 mm retroilluminato ben visibile in ogni condizione di illuminazione.
- Grillo superiore e gancio inferiore di serie:
GR3 e GOC1 per MCWR2 (150/300/600/1500)
GR6 e GOC3200 per MCW3000
GR6 e GOA8 per MCWT6
- Ridotta distanza tra grillo superiore e gancio inferiore.
- Precisione: +/- 0.05% su F.S.
- Tastiera impermeabile con 5 tasti: ZERO, TARA AUTOPESSATA, MODE, PRINT e ON/OFF.
- Tasto MODE configurabile come: PICCO; HOLD; Totalizzazione pesate; Conversione lb/kg/N. Consultare il manuale d'utilizzo per la lista completa delle funzioni.
- Contenitore in acciaio INOX IP67 (versioni "R2").
- Telecomando a infrarossi di serie, per funzionamento fino a 8 m di distanza. Il telecomando può essere configurato per eseguire solo la funzione del tasto tara o le funzioni dell'intera tastiera.
- Batteria ermetica ricaricabile, con autonomia di 40 ore circa. Disponibile su richiesta seconda batteria per utilizzo continuativo 24/24h.
- Caricabatteria 230Vac 50 Hz in dotazione.
- Temperature di funzionamento: -10 /+40 °C.
- Filtro digitale e autospegnimento programmabili.

OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

- Stampante termica integrata (codice TPRPR2 solo per modelli "R2").
- Interfaccia WI-FI.
- Trasmissione peso in radiofrequenza a indicatore di peso remoto fino a 70 m indoor, 150 m outdoor, in condizioni ambientali e di installazione adeguate.
- Telecomando in radiofrequenza 433MHz (compatibile con indicatore remoto).
- Display a DOT LED rossi da 40mm.
- Kit seconda batteria per utilizzo continuativo 24/24h (codice MCWKBK per modelli "R2"; codice MCWBK per modelli MCW3000, MCW3000M, MCWT6, MCWT6M).
- Certificato di taratura ACCREDIA secondo norme OIML/ASTM.
- Indicatore di peso remoto (serie DFW., 3590., TRS., DGT60..) con stampante o altri accessori collegati in radiofrequenza.

FUNZIONI DISPONIBILI DA TELECOMANDO

- Telecomando a infrarossi a 19 tasti (di serie), funzionamento fino a 8m: zero; tara / tara manuale; attiva / disattiva funzione; stampa; spegnimento.
- Telecomando in radiofrequenza a 6 tasti (opzionale), funzionamento fino a 50m: zero; tara; attiva / disattiva funzione; stampa; spegnimento.

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg) *
MCW300R2-1	300	0,1	--	0,05
MCW600R2-1	600	0,2	--	0,1
MCW1500R2-1	1500	0,5	--	0,2
MCW3000	3000	1	--	0,5
MCWT6	6500	2	--	1
MCW150MR2-1 M	150	--	0,05	--
MCW300MR2-1 M	300	--	0,1	--
MCW600MR2-1 M	600	--	0,2	--
MCW1500MR2-1 M	1500	--	0,5	--
MCW3000M M	3000	--	1	--
MCWT6M M	6000	--	2	--

(*) Divisione HR disponibile con la relativa opzione EHR

SOCIETA' BILANCI AI PORRO S.R.L.
 Via Meda, 16
 20037 Paderno Dugnano (MI)
 ITALY
 Tel: +39 (0)2 9186517
 Fax: +39 (0)2 9180462
 info@bilanceonline.it

